



megfelelőségi jelölés
külön dokumentumban

T E L J E S Í T M É N Y N Y I L A T K O Z A T

TI-005

GYÁRTÓ: FERRAND KFT. H-4400- NYÍREGYHÁZA RÁKÓCZI UTCA 102. I.ÉP. TEL.: +36 42 401-025

Nyilatkozat azonosító szám: **FB-A229X-24581-2022-005**

„A”-Terméktípus: **PRÉMIUM 88MD** egyszárnyú ablakok, erkélyajtók - normál és AluClip (alublende) kivitelek - fix, nyíló, bukó, bukó-nyíló

(alapanyag / profilrendszer: KÖMMERLING 88 MD)

Kiállítás dátuma:

„A1” - TERMÉK EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA (munkaszám / pozíció):

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Homlokzati kemény pvc nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

Teljesítmény állandóságát igazoló rendszer: **EN 14351-1:2006+A2:2016** EU harmonizált szabvány szerint – a Hőátbocsátási értékek (U) határértékeinek megállapításaihoz figyelembe kell venni a (kivételek az egyedi magán megrendelő): 20/2014 (III.7.) BM Rendelet / 1. táblázat 9. és 16. pontja szerint – rendeletet. **A Teljesítmény Állandóságának Értékelésére És Ellenőrzésére Szolgáló Rendszer (AVCP): 3. rendszer**

Vizsgálóhely: **ÉMI NONPROFIT KFT.** H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. – **Notified Body: 1415**, Projektszám: **FB-A229X-24581-2022**, Témaszám:M-3009/2017. Az üzemi gyártásellenőrzést a Ferrand Kft. végzi. **Gyártóhely és képviselő:** H-4400 Ferrand Kft., Nyíregyháza Rákóczi utca 102. I.ép., képviseli: Bretka András ügyvezető, tel.: +36-42-401-025, fax: +36-42-200-614, email: info@ferrand.hu

„B”-termékjellemzők és mértékegységeik	„C”- Követelmény/ osztályba sorolás ^{R)}	„D”- Vizsgálati/értékelési módszer
Légáteresztés (m ³ /hm ²)	4.o. ^{R)} 4.o. ^{G)}	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.
Vízzáras (Pa)	E1350 ^{R)} 9A ^{G)}	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.
Szélállósság (Pa)	C5/B5 ^{R)} C5 ^{G)}	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége – statikus csavarással szembeni ellenállás (N)	4.o. ^{R)} Megfelel ^{G)}	MSZ EN 14609:2004/EN14351-1:2006+A2:2017,4.8.p.
Akuszтика (dB)	34 (-2; -5) ^{d)} 36 (-1; -5) ^{e)} 43 (-2; -6) ^{f)}	MSZ EN ISO 10140-2:2011 / MSZ EN ISO 717-1:2013

R) Rendszergazda által elvégzett vizsgálat eredménye. profine GmbH Kömmerling Kunststoffe nevére, ift ROSENHEIM által kiadott, Nr. 101 35485/B számú jegyzőkönyv szerint

G) Gyártói vizsgálat eredménye, a vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv: ÉMI Kft., FB-A229X-24581-2022 szerint

d) 4/16Ar/4 és 4/18Ar/4 üvegezéssel, MA-39-VFA-2009-0085.01. és 03. alapján

e) 4/16/4/16/4 üvegezéssel, MA-39-VFA-2009-0085.10 alapján

f) VSG9/18Ar/6 üvegezéssel, MA-39-VFA-2009-0085.04 alapján

Referencia-méret, nyitásmód	üvegezés	Uw érték
1230x1480 mm bny 1 sz. ablak	4 mm float- 18 mm légrés+ Ag -4 mm LowE - 18 mm légrés+ Ag - 4 mm Lowe (48 mm, Ug= 0,5) –alap melegperemes távtartókkal	0,72 W/m ² K

Az egyedi gyártású termékhez kapcsolódó, tájékoztató és számított hőátbocsátási érték a gyártó által kiadott megrendelés visszaigazolásokban megtalálható. A nyilatkozat gyártási tétel adatait a forgalmazó is kitalálhatja, a gyártói megrendelés-visszaigazolás műszaki adatai szerint, amennyiben a teljesítmény igazolás rongálódott, vagy elveszett. A gyártás dátuma megegyezik a gyártó első kiszállításakor kitöltött szállítólevél dátuma (-) 2 nap. A Teljesítmény Nyilatkozat elektronikus úton is továbbítható. Referencia-méret szerinti érték: ablakok (1230x1480 mm). Uw érték = a komplett nyílászáró szerkezet (műanyag tok- és szárnykapcsolat +teljes üvegezés, üvegtávtartók) hőátbocsátási értéke, nem beleértve a beépítés pszi értékét. A leszállított, egyedi méretű termék teljesítményének számítási feladatait a tervezést végző (mérnök, energetikus stb.) végzi el a referenciaértékek és a projekt, kivitelezés tervezési előírásai alapján. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. Különleges rendelkezések: a gyártó által kiadott kezelési és karbantartási útmutató szerint, továbbá a gyártó beépítésre, telepítésre vonatkozó előírásainak betartása és a rendeltetésszerű használat, éves karbantartások elvégzésének feltételével érvényesek a megadott vizsgálati értékek, valamint a termékgarancia. A gyártó által megadott beépítési előírások (Műszaki árlista szerint – Aktuális Üzletszabályzat 70-71.oldal) be nem tartása a garancia elvesztését jelentik! A gyártó nyilvános dokumentumainak, előírásainak nem ismerete nem mentesítő körülmény a beépítés és karbantartás nem megfelelő elvégzése esetén! A teljesítmény igazolás műszaki követelményein kívül eső igényeket, egyedi előírásokat az ajánlatkérési fázisban kell a gyártó felé továbbítani. A megrendelést követő időszakban jelzett plusz vagy módosított műszaki változtatások stb., felelőssége (anyagi és egyéb) a megrendelőt terhelik! Tovább értékesítés esetén a beépítési irányelvek átadása, továbbítása a további értékesítő feladata és kötelezettsége.

Kiegészítő információ: A Teljesítménynyilatkozat és a CE megfelelőségi jelölés a termékre vonatkozó kísérő dokumentációval kerül átadásra. Használati útmutató, biztonsági tájékoztató, beépítési útmutató szintén külön dokumentumként kerül átadásra a termék kísérő dokumentumaival vagy digitális formában kerül megküldésre a vevő e-mail címére. A termékismertető, elérhetőségek és az ÁSZF a gyártó publikus, minden vevő számára kiadott műszaki árlistájában kerül elhelyezésre. Részletes műszaki dokumentáció a megrendelés visszaigazolások műszaki részletezőjében található meg.

Az „A” pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a „B” és „C” pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A kapcsolódó értékelési módszerek a „D” pont szerint. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Kelt: Nyíregyháza, 2022.04.30.

--- A Teljesítmény Nyilatkozat 2023. június 30-ig érvényes. ---



gyártó képviselő: Bretka András / Ferrand Kft. ügyvezető





13

Gyártó: FERRAND KFT., H-4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 102. I. ép.

Termék azonosító kódja, megnevezése: PRÉMIUM 88MD egyszárnyú ablakok, erkélyajtók - normál és AluClip (alublende) kivitelek - fix, nyíló, bukó, bukó-nyíló

Egyedi termék gyártási száma:

Alkalmazott harmonizált műszaki szabvány: EN 14351-1:2006+A2:2016

Vizsgálóhely: ÉMI NONPROFIT KFT. H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. - Notified Body: 1415, TVB projektszám: FB-A229X-24581-2022, TVB tmszám:M-3009/2017. AVCP: 3. rendszer

Teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: FB-A229X-24581-2022-005

Harmonizált műszaki előírás szerinti rendeltetés: Homlokzati kemény PVC nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint -ha a tervezési feltételek megengedik- ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

A teljesítmény nyilatkozatban szereplő teljesítmény szintje vagy osztálya:

termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény/ osztályba sorolás ^{R)}	Vizsgálati/értékelési módszer
Légáteresztés (m ³ /hm ²)	4.o. ^{R)}	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.
	4.o. ^{GY)}	
Vízárás (Pa)	E1350 ^{R)}	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.
	9A ^{GY)}	
Szélállósság (Pa)	C5/B5 ^{R)}	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016
	C5 ^{GY)}	
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége – statikus csavarással szembeni ellenállás (N)	4.o. ^{R)}	MSZ EN 14609:2004/EN14351-1:2006+A2:2017,4.8.p.
	Megfelel ^{GY)}	
Akusztika (dB)	34 (-2; -5) ^{d)}	MSZ EN ISO 10140-2:2011 / MSZ EN ISO 717-1:2013
	36 (-1; -5) ^{e)}	
	43 (-2; -6) ^{f)}	

Kiegészítő információ: A Teljesítménynyilatkozat és a CE megfelelési jelölés a termékre vonatkozó kísérő dokumentációval kerül átadásra. Használati útmutató, biztonsági tájékoztató, beépítési útmutató szintén külön dokumentumként kerül átadásra a termék kísérő dokumentumaival vagy digitális formában kerül megküldésre a vevő e-mail címére. A termékismertető, elérhetőségek és az ÁSZF a gyártó publikus, minden vevő számára kiadott műszaki árlistájában kerül elhelyezésre.

