



megfelelőségi jelölés
külön dokumentumban

T E L J E S Í T M É N Y N Y I L A T K O Z A T

TI-009

GYÁRTÓ: FERRAND KFT. H-4400- NYÍREGYHÁZA RÁKÓCZI UTCA 102. I.ÉP. TEL.: +36 42 401-025

Nyilatkozat azonosító szám: **FB-A229X-24581-2022-009**

„A”-Terméktípus: **PRÉMIUM PREMIDOOR 88 HST emelő-toló erkélyajtók - normál és AluClip (alublende) kivitelek**

(alapanyag / profilrendszer: **KÖMMERLING 88 HST**)

Dátum:

„A” - TERMÉK EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ (munkaszám / pozíció):

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Homlokzati kemény pvc nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

Teljesítmény állandóságát igazoló rendszer: **EN 14351-1:2006+A2:2016** EU harmonizált szabvány szerint – a Hőátbocsátási értékek (U) határértékeinek megállapításaihoz figyelembe kell venni a (kivétel az egyedi magán megrendelő): 20/2014 (III.7.) BM Rendelet / 1. táblázat 9. és 16. pontja szerint – rendeletet. **A Teljesítmény Állandóságának Értékelésére És Ellenőrzésére Szolgáló Rendszer (AVCP): 3. rendszer**

Vizsgálóhely: **ÉMI NONPROFIT KFT. H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. – Notified Body: 1415, Projektszám: FB-A229X-24581-2022, Témaszám:M-3009/2017.** Az üzemi gyártásellenőrzést a Ferrand Kft. végzi. **Gyártóhely és képviselő:** H-4400 Ferrand Kft., Nyíregyháza Rákóczi utca 102. I.ép., képviseli: Bretka András ügyvezető, tel.: +36-42-401-025, fax: +36-42-200-614, email: info@ferrand.hu

„B”- Termékjellemzők és mértékegységeik	„C”-Követelmény/ osztályba sorolás ^{R)}	„D”-Vizsgálati/értékelési módszer
Légáteresztés (m ³ /hm ²)	4.o.	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.
Vízzárás (Pa)	6A	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.
Szélállósság (Pa)	C3/B3	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016
Működtető erő (N)	1.o. ^{R)}	MSZ EN 12046-1:2004 / MSZ EN 13115:2001

R) Rendszergazda által elvégzeztelt vizsgálat eredménye (további információ a Nr. 13-001589-PRO2. íf. ROSENHEIM típusvizsgálati bizonyítvány szerint)

Megjegyzés: a Prémium 88 HST rendszer nem szerepel a gyártó alapkinálataiban, alkalmazása egyedi műszaki paraméterek elérésének érdekében ajánlott, a 88MD rendszer standard emelő-toló rendszere a Prémium HST rendszer (76 HST)

Az egyedi gyártású termékhez kapcsolódó, tájékoztató és számított hőátbocsátási érték a gyártó által kiadott megrendelés visszaigazolásokban megtalálható. A nyilatkozat gyártási tétel adatait a forgalmazó is kitöltheti, a gyártói megrendelés-visszaigazolás műszaki adatai szerint, amennyiben a teljesítmény igazolás rongálódott, vagy elveszett. A gyártás dátuma megegyezik a gyártó első kiszállításakor kitöltött szállítólevél dátuma (-) 2 nap. A Teljesítmény Nyilatkozat elektronikus úton is továbbítható. Referencia-méret szerinti érték: ablakok (1230x1480 mm). Uw érték = a komplett nyílászáró szerkezet (műanyag tok- és szárnykapcsolat +teljes üvegezés, üvegtávtartók) hőátbocsátási értéke, nem beleértve a beépítés pszi értékét. A leszállított, egyedi méretű termék teljesítményének számítási feladatait a tervezést végző (mérnök, energetikus stb.) végzi el a referenciaértékek és a projekt, kivitelezés tervezési előírásai alapján. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. Különleges rendelkezések: a gyártó által kiadott kezelési és karbantartási útmutató szerint, továbbá a gyártó beépítésre, telepítésre vonatkozó előírásainak betartása és a rendeltetészerű használat, éves karbantartások elvégzésének feltételével érvényesek a megadott vizsgálati értékek, valamint a termékgarancia. A gyártó által megadott beépítési előírások (Műszaki ábrista szerint – Aktuális Üzletszabályzat 70-71. oldal) be nem tartása a garancia elvesztését jelentik! A gyártó nyilvános dokumentumainak, előírásainak nem ismerete nem mentesítő körülmény a beépítés és karbantartás nem megfelelő elvégzése esetén! A teljesítmény igazolás műszaki követelményein kívül eső igényeket, egyedi előírásokat az ajánlatkérési fázisban kell a gyártó felé továbbítani. A megrendelést követő időszakban jelzett plusz vagy módosított műszaki változtatások stb., felelőssége (anyagi és egyéb) a megrendelőt terhelik! Tovább értékesítés esetén a beépítési irányelvek átadása, továbbítása a tovább értékesítő feladata és kötelezettsége. *NPD: nincs mért adat

A gyártó által, tájékoztatásként, kiadott hőátbocsátási számítás, a referenciaméretre vonatkozóan: Id. TI-001 teljesítmény igazolás szerint.

Kiegészítő információ: A Teljesítménynyilatkozat és a CE megfeleléségi jelölés a termékre vonatkozó kísérő dokumentációval kerül átadásra. Használati útmutató, biztonsági tájékoztató, beépítési útmutató szintén külön dokumentumként kerül átadásra a termék kísérő dokumentumaival vagy digitális formában kerül megküldésre a vevő e-mail címére. A termékismertető, elérhetőségek és az ÁSZF a gyártó publikus, minden vevő számára kiadott műszaki ábristájában kerül elhelyezésre. Részletes műszaki dokumentáció a megrendelés visszaigazolás műszaki részletezőjében található meg.

Az „A” pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a „B” és „C” pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A kapcsolódó értékelési módszerek a „D” pont szerint. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Kelt: Nyíregyháza, 2022.04.30.

--- A Teljesítmény Nyilatkozat **2023. június 30-ig érvényes.** ---

FERRAND KFT.
4400 NYÍREGYHÁZA
RÁKÓCZI UTCA 102.
Adószám: 14383402-2-11

BRETKA ANDRÁS
Ferrand Kft. ügyvezető

gyártó képviselő: Bretka András / Ferrand Kft. ügyvezető





13

Gyártó: FERRAND KFT., H-4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 102. I. ép.

Termék azonosító kódja, megnevezése: PRÉMIUM PREMIDOOR 88 HST emelő-toló erkélyajtók - normál és AluClip (alublende) kivitelek

Egyedi termék gyártási száma:

Alkalmazott harmonizált műszaki szabvány: EN 14351-1:2006+A2:2016

Vizsgálóhely: ÉMI NONPROFIT KFT. H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. - Notified Body: 1415, TVB projektszám: FB-A229X-24581-2022, TVB tmszám:M-3009/2017. AVCP: 3. rendszer

Teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: FB-A229X-24581-2022-009

Harmonizált műszaki előírás szerinti rendeltetés: Homlokzati kemény PVC nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint -ha a tervezési feltételek megengedik- ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

A teljesítmény nyilatkozatban szereplő teljesítmény szintje vagy osztálya:

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény/ osztályba sorolás ^{R)}	Vizsgálati/értékelési módszer
Légáteresztés (m ³ /hm ²)	4.o.	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.
Vízzárás (Pa)	6A	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.
Szélállósság (Pa)	C3/B3	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016
Működtető erő (N)	1.o. ^{R)}	MSZ EN 12046-1:2004 / MSZ EN 13115:2001

Kiegészítő információ: A Teljesítménynyilatkozat és a CE megfelelőségi jelölés a termékre vonatkozó kísérő dokumentációval kerül átadásra. Használati útmutató, biztonsági tájékoztató, beépítési útmutató szintén külön dokumentumként kerül átadásra a termék kísérő dokumentumaival vagy digitális formában kerül megküldésre a vevő e-mail címére. A termékismertető, elérhetőségek és az ÁSZF a gyártó publikus, minden vevő számára kiadott műszaki árlistájában kerül elhelyezésre.